



PEDERSOLI DAVIDE & C. S.n.c.

25063 GARDONE V.T. (BS) – ITALY

Via Artigiani, 57 – P.O. Box 150

Tel. 030.8915000 – Fax 030.8911019

info@davidepedersoli.com - www.davide-pedersoli.com



Usa 500



ESTRATTORE CAMERINA FLOTTANTE

Questo nuovo attrezzo è stato creato per facilitare la parziale rimozione della camerina flottante, posto all'interno della camera da scoppio degli SHARPS 1859.

Come ben sapete tale camerina flottante deve essere mantenuta pulita ed oliata, nella parte di contatto con la camera.

Tuttavia una completa rimozione è possibile solo svitando la canna, cosa che deve essere fatta da un armaiolo.

Al fine di una manutenzione ordinaria, e comunque efficace, il solo spostare in avanti ed indietro la camerina stessa, facendola ruotare, pulirla ed oliarla, può servire ad evitare che la stessa si blocchi all'interno della camera, per effetto dell'ossidazione. E' evidente che l'operazione deve essere effettuata a fucile completamente scarico, e dopo aver rimosso il blocco di chiusura.

L'estrattore è costituito da una bacchetta provvista di una parte filettata, con filetto conico, e di un cilindro filettato e tagliato verticalmente in due parti, unite tra loro da due anelli in gomma.

Una delle due parti è dotata di una spina perpendicolare ad essa.

Introdurre l'estrattore, all'interno della camera flottante fino a che l'anello posteriore risulta inserito, quindi avvitare la bacchetta, ruotandola in senso orario. La spina, urtando contro la parte della bascula, opporrà reazione alla rotazione, permettendo di fatto l'espansione delle due metà, che, frizionando contro la camerina, ne faciliteranno l'estrazione parziale.

A camerina estratta, sarà sufficiente ruotare in senso antiorario la bacchetta, per far sì che la stessa si sviti riducendo l'espansione delle due metà, e permettendo all'estrattore di essere sfilato dalla camerina.